



# Fönsterspecialisten

i Lönsboda AB

Gillonsstigen 10, S-280 70 Lönsboda • Tel. 0479-210 20 • Fax 0479-213 58  
www.fonsterspecialisten.se

## Skötsel och Underhåll av Ekfönster

### Ytbehandling oljade Ek fönster

Behovet av underhåll på ytbehandlingen är relaterat till vilken väderpåverkan fönstret utsätts för, sol, vind och vatten.

Fönstren är oljade 2 ggr på fabrik till mättnad.

Det är mycket viktigt att fönstret efterbehandlas.

Första efterbehandlingen skall utföras 1 – 2 månader efter fönstrets montering, med strykning 1 – 2 ggr.

Ytorna skall oljas minst vår och höst de första 3 åren. Sedan synas ytorna varje år och oljas efter behov. När ytan känns torr är det dags för oljning.

Om viss grånad, träresning eller svarta fläckar uppkommer, så har underhållet blivit eftersatt.

Lämplig träolja till ekfönster är t.ex.:

- International Premium Teak Oil
- Nordsjö Ädelträolja

Det är lämpligt att slipa ytorna lätt med sandpapper 180 eller finare för att få en slät yta.

Därefter skall ytan tvättas med målartvätt, för att få bort smuts och slipdamm.

Eventuella sprickor i hörnförbanden lagas med elastisk övermålningsbar tätningssmassa.

### Tröskel

Samma behandling som ovan.

### Maskeringstejp

Använd maskeringstejp som är avsedd för ändamålet, låt tejpens sitta så kort tid så möjligt

### Glaset

Vid rengöring av glaset ska endast mjuka verktyg ex. tygtrasor, tvättsvampar och gummiskrapor användas. Lämpligt rengöringsmedel är vanligt diskmedel. Rengöring av glas bör ej göras i direkt solljus.

### Beslag

Rörliga delar bör smörjas 1ggr/år. Smörj med en tunn olja ex. symaskinsolja.

### Tätningsslister

Listerna skall hållas hela och rena, rengörs med en fuktig trasa. Skadade lister skall bytas.

*Tack för att ni köpt snickerier från oss*

FÖNSTERSPECIALISTEN I LÖNSBODA AB