

Underhåll av Laserade och klarlackade dörrar och fönster

## SIKKENS CETOL WF 9810-04-25

### OM PRODUKTEN

Vattenspädbar klarlack för underhåll av fönster och ytterdörrar, ute och inne. Glans 25.

Klarlack för reparation av fönster och dörrar, utvändigt och invändigt, god väderbeständighet, bra UV-skydd

- Fönster och dörrar skall årligen kollas över och underhållas vid behov
- Ytorna kan rengöras genom avtorkning med en trasa som är lätt fuktad med vatten eller med ett mildt rengöringsmedel t ex. diskmedel utspätt i vatten. Kvarvarande vätska skall torkas av omgående.
- Före ommålning rengör ytan med målartvätt
- Mattslipa hela ytan
- Pensla 1-2 gånger med klarlack
- Bara träytor behandlas med Nordsjö Tinova wood base oil.

Produkterna kan beställas på:

**Klarlack:** [www.kulör.se/utomhusfarg/trafarg/dorrfenster-1/sikkens-cetol-wf](http://www.kulör.se/utomhusfarg/trafarg/dorrfenster-1/sikkens-cetol-wf)

**Grundolja:** [www.kulör.se/utomhusfarg/trafarg/grundning-1/tinova-woodbase-oil](http://www.kulör.se/utomhusfarg/trafarg/grundning-1/tinova-woodbase-oil)

**Målartvätt:** [www.kulör.se/utomhusfarg/trafarg/tvatt-1/biokleen-tvatt-till-kombiduk-ute](http://www.kulör.se/utomhusfarg/trafarg/tvatt-1/biokleen-tvatt-till-kombiduk-ute)

